



**FKMD / Lama fissa**  
**Combative Edge SALUS**  
 Design by Rob Walker

cod. **FX-CED-M2C**

**Acciaio Lama:** acciaio inox N690Co  
**Durezza:** HRC 58-60  
**Trattamento Superficiale Lama:** Physical Vapor Deposition Gun Met  
**Manico:** G10 nero  
**Lunghezza Lama:** 13 cm - 5.12"  
**Lunghezza Totale:** 27 cm - 10.63"  
**Spessore Lama:** 5 mm - 0.20"  
**Peso:** 305 gr - 10.76 oz

**Info**

Fodero KYDEX® - NYLON 1000D con sistema MOLLE

**Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor Deposition Gun Met**

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da taglio.

**Acciaio Lama: acciaio inox N690Co**

Acciaio	Carbonio	Cromo	Cobalto	Azoto	Manganese	Molibdeno	Nichel	Fosforo	Silicio	Zolfo	Tungsteno	Van
Steel	Carbon	Chromium	Cobalt	Nitrogen	Manganese	Molybdenum	Nickel	Phosphorous	Silicon	Sulfur	Tungst	Van
N690CO	1.08	17.30	1.50	-	0.40	1.10	-	-	0.40	-	-	0.10

**FODERO**

Fodero ||  
 hproduct.name)